

特征

标准特征

尺寸

- 40英尺6英寸 (12.52米) 工作高度
- 22英尺3英寸 (6.78米) 水平延伸
- 15英尺2英寸 (4.62米) 向上和向外跨越高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

性能

- 4英尺 (1.22米) 短臂可旋转139°
- 自动调平工作平台
- 液压旋转工作平台
- 全比例手柄控制
- 远程信息处理预接口
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降和移动警报
- 闪光标灯
- 355度非连续的转台旋转
- 零尾摆
- 双平行四边形结构可沿墙面垂直升降
- 通过CE认证的负载传感系统
- Lift Guard™ 操作者报警系统

动力

- 48伏直流深循环蓄电池
- 24伏直流辅助电源
- Universal 30安培蓄电池智能充电器
- 电池电量显示器
- 电池低电量中断操作

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质4英尺8英寸 (1.42米) (标准配置)
- 钢质3英尺10英寸 (1.17米)

短臂选项

- 4英尺 (1.22米) 的短臂

动力

- 48伏直流电电源 (8个6伏电池, 315安时容量)

驱动

- 两轮驱动

轮胎

- 实心橡胶无印痕轮胎

可选件和附件

性能

- 平台顶部辅助轨道
- 空气管至工作平台
- AC 电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电切断保护)
- 工作灯组件 (2个安装于底盘; 2个安装于平台上)
- 航空器防护组件^(1,2) (RJ型号不可用)
- 抗恶劣环境组件⁽²⁾ (包括油缸保护套, 臂杆防尘组件, 地面和平台控制盒盖)
- 生物可降解液压油⁽²⁾
- 倾斜切断选项
- GPS跟踪系统⁽³⁾ (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 可锁定的工作台控制盒盖
- 工具托盘

动力

- AGM免维护蓄电池⁽²⁾
- 低温切断模块



⁽¹⁾ 降低工作平台承重能力至 440 磅 (1,996 公斤)

⁽²⁾ 仅适用于工厂提供的零部件选项

⁽³⁾ 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您在区域的吉尼销售